

EngineProLine

SCHEDA TECNICA

DRY LUB

**Lubrificante secco
400ml**



Dry Lub è un lubrificante ad essiccazione rapida e privo di silicone che lascia una pellicola scorrevole di alta qualità sulla superficie trattata.

Non unge e crea uno strato antistatico asciutto e quasi invisibile, riducendo così resistenze ed attriti.

Può essere usato su metalli ferrosi e non ferrosi, legno, materie plastiche, tessuti, nastri trasportatori, cruscotti, scivoli, tettucci pieghevoli, serrature, guide di scorrimento, guide di sedili, cinture di sicurezza, cerniere, cardini e parti meccaniche in genere.

E' ideale per prevenire malfunzionamenti e ridurre l'usura.

Non contiene silicone.

Assicura una lubrificazione asciutta e trasparente, un coefficiente di attrito estremamente basso, è resistente alla corrosione, antistatico ed antiadesivo, impermeabile e resistente alle temperature da -60°C a +280°C.

Applicazione

Agitare bene per 2 minuti prima dell'uso.

La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta, priva di grasso e polvere.

Spruzzare **Dry Lub** direttamente sulla superficie da una distanza di 15-20 cm.

I migliori risultati si ottengono applicando vari strati sottili su mani già asciutte.

Solo per uso professionale.

 **kroomic**
Effective chemical

Kroomic Sagl - via Guglielmo Marconi 2 - 6900 Lugano - CH - ☎ 091 208 31 66 - info@kroomic.ch - www.kroomic.ch

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l'utilizzatore finale dalla necessità di effettuare delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.