



La nuovissima formulazione di **K-Fix Primer** garantisce un'eccellente adesione sulla maggior parte delle plastiche, anche riciclate, utilizzate nel settore automobilistico. E' un ottimo promotore di adesività quando viene utilizzato prima di riparazioni, incollaggi e verniciatura e si dimostra efficace anche su molti materiali sintetici difficili.

Uso universale come primer per plastiche in generale.

Efficace potenziatore di adesività adatto anche su molti materiali difficili.

Pronto per l'uso e di facile applicazione.

Evaporazione rapida.

Perfetto per essere impiegato prima di ulteriori lavorazioni.

Applicazione

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Carteggiare o irruvidire la superficie quindi pulirla con **K-Fix Cleaner Antistatic**.

Agitare bene per 2 minuti il contenitore di **K-Fix Primer** prima dell'uso quindi procedere all'applicazione.

Condizioni di lavorazione da + 15 °C a + 30 °C con max 80% umidità.

Applicare uno strato sottile e uniforme spruzzando ad una distanza di cm 25 circa, lasciare asciugare per almeno 10 minuti.

Dopo l'uso, capovolgere e spruzzare per pulire l'ugello.

Solo per uso professionale.