

**PULITORE
VERDERAME ED
ANTICRITTOGAMICI
Kg.5**

Il **Pulitore Verderame ed Anticrittogamici** è un prodotto a base acida specificatamente formulato per la rimozione dei residui di verderame ed anticrittogamici che si depositano sugli attrezzi agricoli utilizzati per l'irrorazione dei trattamenti. La miscela bilanciata con speciali additivi lo rende compatibile con tutte le superfici presenti sui mezzi agricoli (metallo, vernici, plastiche, gomma, vetro, ecc.) ed è utilizzabile per lavaggi frequenti.

Abbinato al prodotto **Agrikem Filmante Protettivo** è un'ottima ed efficace soluzione per la protezione dei mezzi dall'attacco aggressivo dei prodotti irrorati e per mantenere pulite e brillanti le superfici trattate.

Caratteristiche chimico/fisiche

Aspetto fisico	Liquido
Colore	Azzurro
Odore	Caratteristico
Densità a 20°C	1,28 kg/l
Ph soluzione 1%	1-2 circa

Modo d'uso e applicazione

Si consiglia una diluizione del prodotto dal 5% (1 litro di prodotto in 20 litri di acqua) al 20% (1 litro di prodotto in 5 litri di acqua). La sua diluizione deve essere variata in funzione della durezza dell'acqua e della quantità di residui da rimuovere.

Il mezzo e l'attrezzatura da pulire devono essere asciutti e lo sporco il più fresco possibile.

Erogare il prodotto con nebulizzatore sulla superficie da trattare partendo dal basso verso l'alto. Lasciare che il prodotto agisca per qualche minuto e risciacquare abbondantemente con idropulitrice ad acqua fredda partendo dall'alto verso il basso.

Nel caso di sporco tenace si consiglia di sciacquare il mezzo, aspettare l'asciugatura e ripetere l'operazione usando eventualmente uno spazzolone.

Per la pulizia interna delle botti e dei circuiti spruzzanti degli atomizzatori, versare nella botte il prodotto diluito, azionare la pompa di ricircolo per qualche minuto e successivamente scaricarla attraverso il circuito di irrorazione.

Nel caso di sporco tenace si consiglia di ripetere l'operazione.

Il **Pulitore Verderame ed Anticrittogamici** è biodegradabile oltre il 90% e disperdibile sul terreno.

Avvertenze

Il prodotto è specificatamente formulato per la rimozione dei residui di verderame, zolfo e anticrittogamici ma la sua efficacia sugli sporchi grassi è limitata. In questo caso si consiglia di sgrassare preventivamente le superfici col prodotto Kroomic – Engine ProLine Top Cleaner prima del trattamento.

Utilizzare occhiali, guanti ed indumenti protettivi antiacido idonei.