

EngineProLine

SCHEDA TECNICA

TOPCLEAN Detergente Sgrassante Kg.25



TOPCLEAN è un detergente sgrassante monocomponente a base alcalina ad elevato potere pulente, specificatamente formulato per la rimozione di sporchi grassi ed inerti da parti meccaniche, motori, cerchi in lega, mezzi ed attrezzature agricole.

La sua speciale formulazione a base di miscele di sali alcalini, sequestranti, tensioattivi anionici e non ionici conferisce al prodotto un'elevata resa sullo sporco unto ed un effetto auto lucidante sulle parti lavate.

E' compatibile con tutte le superfici (parti metalliche, vernici, plastiche, vetro, gomma, ecc), e può essere utilizzato anche per lavaggi frequenti.

Il suo potere lavante è in grado di staccare rapidamente lo sporco e risulta molto efficace anche su residui vecchi e particolarmente tenaci.

Caratteristiche chimico/fisiche

Aspetto fisico	Liquido limpido
Colore	Verde
Odore	Caratteristico
Densità a 20°C	1,20 kg/l circa
Ph soluzione 1%	12,0 circa
Punto di congelamento	< 0°C

Modo d'uso e applicazione

La diluizione consigliata è del 2-10% e deve essere variata in funzione della durezza dell'acqua e della quantità di residui da rimuovere.

Le superfici e le parti da pulire devono essere asciutte ed il più possibile fresche, erogare il prodotto da trattare partendo dal basso verso l'alto e lasciare agire per qualche minuto.

Risciacquare abbondantemente con idropulitrice partendo dall'alto verso il basso.

L'utilizzo di idropulitrice ad acqua calda aumenta il potere pulente di **TOPCLEAN** a parità di diluizione.

Avvertenze

In elevata concentrazione il prodotto risulta aggressivo sull'alluminio non verniciato e le sue leghe.

Evitare di lasciare asciugare il prodotto erogato sulle superfici e risciacquare abbondantemente con acqua.

Utilizzare occhiali, guanti ed indumenti protettivi idonei.



Kroomic Sagl - via Guglielmo Marconi 2 - 6900 Lugano - CH - ☎ 091 208 31 66 - info@kroomic.ch - www.kroomic.ch

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l'utilizzatore finale dalla necessità di effettuare delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.