



Il **Filmante Protettivo** è un prodotto innovativo a base di speciali miscele siliconiche studiato appositamente per la protezione esterna delle attrezzature, delle macchine agricole e della carrozzeria dei mezzi utilizzati per i trattamenti di colture, da Verderame ed Anticrittogamici.

Il **Filmante Protettivo** crea una pellicola evitando che lo sporco ed i prodotti irrorati imbrattino ed intacchino le superfici trattate.

Il **Filmante Protettivo** è stato appositamente formulato per essere utilizzato dopo il lavaggio col prodotto "Pulitore Verderame ed Anticrittogamici", con il quale forma una completa ed efficace soluzione al problema dei residui aggressivi e tenaci dei prodotti irrorati utilizzati in agricoltura.

Caratteristiche chimico/fisiche

Aspetto fisico	Liquido limpido
Colore	Trasparente
Odore	Kresy
Densità a 20°C	0,78 kg/l circa
Ph	Non applicabile
Punto di congelamento	< -20°C
Punto di infiammabilità	< 21°C

Modo d'uso e applicazione

Il prodotto è pronto all'uso e va nebulizzato in maniera uniforme da una distanza di 20/30 cm su superfici pulite e completamente asciutte.

Prima dell'applicazione è fortemente raccomandato il lavaggio col prodotto "Pulitore Verderame ed Anticrittogamici".

Attendere l'asciugatura completa prima di utilizzare nuovamente il mezzo.

Per le superfici trattate col **Filmante Protettivo** è sufficiente un leggero risciacquo con acqua per togliere lo sporco ed i residui di verderame depositati dopo il trattamento.

Ogni 2/3 risciacqui è consigliato ripetere la pulizia delle superfici col prodotto "Pulitore Verderame ed Anticrittogamici" seguita da una nuova applicazione di **Filmante Protettivo**.

Il prodotto può essere utilizzato anche come rinnovatore di plastiche e gomme.

Avvertenze

Utilizzare occhiali, guanti ed indumenti protettivi idonei.

Su superfici particolarmente delicate si consiglia di effettuare un test di compatibilità in punti poco visibili.

NON FUMARE DURANTE L'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO.